

## Technische Daten Heizkreisverteiler

Stand: Mai 2008. Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Irrtümer und Druckfehler.



Qualitätsverteiler aus hochwertigem Messing mit 1" Außengewinde. Die geringe Verteilertiefe ermöglicht den Einbau in Wandstärken von sogar 90 mm. Jeder Verteiler ist ausgestattet mit integrierten Durchflussmengenanzeigern (im Vorlauf oben) mit Anzeigenbereich von 0,6 l/min. Der Rücklauf (unten) ist vorgesehen für die Stellantriebe mit Anschlussgewinde M30 x 1,5. Der Ventilabstand für die einzelnen Heizkreise beträgt 50 mm, Anschlussnippel G 3/4" Eurokonus. Montiert ist er auf schall gedämmten und verzinkten Konsolen gemäß DIN 4109. Jeder Verteiler wird vor Auslieferung qualitätsgeprüft mittels Differenzdruckverfahren.

Geliefert wird der Verteiler im Karton inkl. Verteiler-Endset (ca. 59 mm) zum Befüllen, Spülen und Entlüften (im PE Beutel) sowie Bezeichnungsschildern.

Hinweis: Die Stellantriebe werden anstelle der blauen Schutzkappen direkt aufgesetzt. Nicht benutzte Anschlüsse sind mit Gewindekappen zu sichern um ungewollte Fremdeinwirkungen auf die Voreinstellung sowie evtl. Verschmutzung zu verhindern.

Bitte entsprechendes Kugelhahnset (Innengewinde/mit Überwurfmutter) mitbestellen!

### Abmessungen: (inkl. Verteiler-Endset):

HK	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
mm	220	270	320	370	420	470	520	570	620	670	720

Der Abstand zwischen Vorlauf- und Rücklaufbalken beträgt 210 mm.

### Einstellwerte und Gesamtdrucklustdiagramm:

